

MULTIDRILL HYNDAGA



MULTIDRILL HYNDAGA

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR
ACCESORIOS

S.P.T. idraulico
Hydraulic S.P.T. device
S.P.T. Hydraulique
Hydr. S.P.T. Vorrichtung
Dispositivo S.P.T. hidráulico

Martello a Percussione
Percussion Hammer
Marteau hydraulique
Hydr. Schlaghammer
Martillo de Percusión

Verricello (tiro max. 300 kg)
Winch (max. pull 300 kg)
Treuil (force de levage 300 kg)
Winde (Max. Zugkraft 300 kg)
Cablestante (tracción máx. 300 Kg)

La **Multidrill Hyndaga** è una perforatrice versatile e leggera montata su pick-up. E' idonea per la perforazione a rotazione a distruzione di nucleo, elica continua, carotiere e con l'utilizzo dell'S.P.T.

- Sondaggi Geognostici
- Sondaggi Ambientali
- Carotaggi
- Prove S.P.T.

The **Multidrill Hyndaga** is a versatile and light drilling rig, mounted on a pick-up vehicle. Suitable for nucleus destruction rotary drilling, augers, coring and dynamic Penetrometer S.P.T. device.

- Soil Investigation
- Environmental Drilling
- Coring
- S.P.T. Probes

La **Multidrill Hyndaga** est une foreuse compacte et légère montée sur un pick-up. Idéale pour le forage à rotation destructif, tarière continue, carottages et Penetrometer dynamique S.P.T.

- Investigation de Sol
- Forage pour l'Environnement
- Carottage
- Probe SPT

Die **Multidrill Hyndaga** ist eine kompakte und leichte Bohrmaschine, montiert auf Pick-Up-Kraftfahrzeug. Ideale Bohranlage für Meißel-, Schnecke-, Kernrohr- und -S.P.T. Dynamischer Penetrometer Bohrungen.

- Aufschlussbohrungen
- Umweltschutz
- Kernbohrungen
- S.P.T. Probe

La máquina **Multidrill Hyndaga** es una perforadora versátil y ligera montada sobre un vehículo "pick-up". Es adecuada para la perforación rotativa con destrucción de núcleo, de hélice continua, barrena sacamuestras y con empleo del dispositivo S.P.T.

- Sondeos Geognósticos
- Sondeos Ambientales
- Extracción de muestras
- Pruebas S.P.T.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN DATOS TECNICOS

CENTRALE DI POTENZA POWER PACK CENTRALE HYDRAULIQUE ANTRIEBSMOTOR MOTOR DE ACCIONAMIENTO	Perkins 415P Perkins 415P Perkins 415P Perkins 415P 36 hp (26 kW)		
ANTENNA MAST MAT BOHRMAST MASTIL	Tiro Pull-up force Traction Zugkraft Tracción 1500 kg	Spinta Pull-down force Poussée Andruck Empuje de 1000 kg	Corsa Feed stroke Course utile Vorschub Carrera 1800 mm
TESTA DI ROTAZIONE ROTARY HEAD TÊTE DE ROTATION DREHKOPF CABEZA GIRATORIA	Coppia max. Tourque max. Couple max. Drehmoment max. Par máx. 190 kgm	Giri min RPM T/min. U/1' Revoluciones por minuto 450	
MANDRINO PASSANTE CHUCK MANDRIN SPANNKOPF MANDRIL DE PASAJE	Aste Ø max. Pipes Ø max. Tiges Ø max. Bohrgestänge Ø max. Varillas Ø máx. 60 mm		
MORSA SEMPLICE SINGLE CLAMP MORS SIMPLE ABFANGVORRICHTUNG MORDAZA SENCILLA	Ø 45 Ø 45 Ø 45 Ø 45 180 mm		
POMPA QUADRUPLIX QUADRUPLIX PUMP POMPE QUADRUPLIX QUADRUPLIX PUMPE BOMBA QUADRUPLIX	Portata Delivery Débit Leistung Caudal 68 lt/min	Pressione max. Pressure max. Pression max. Max. Wasserdruck Presión máx. 40 bar	
POMPA DUPLEX DUPLEX PUMP POMPE DUPLEX DUPLEX PUMPE BOMBA DUPLEX	Portata Delivery Débit Leistung Caudal 34 lt/min	Pressione max. Pressure max. Pression max. Max. Wasserdruck Presión máx. 30 bar	



Fraсте Spa - 37054 Nogara (VR) Italy - Via Molino di Sopra, 71
Tel. 0039 0442 510233 - Fax 0039 0442 88426
e-mail: fraste@fraste.com - www.fraste.com